

FLESSIBILI DN 8

FLESSIBILI PER RUBINETTERIA E SANITARI
FLEXIBLES FOR FAUCETS AND SANITARIES



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Tubo flessibile trecciato made in Italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato per il collegamento tra la rete idrica e la rubinetteria sanitaria o cassette W.C. e adatto a qualsiasi altro impiego sanitario. Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato è l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy braided hose in AISI 304 stainless steel with internal in EPDM rubber, used for the connection between the water mains and the sanitary fittings or W.C. flushing tanks. All the hoses are produced with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.

CARATTERISTICHE - FEATURES:

TEMPERATURA INSTALLAZIONE INSTALLATION TEMPERATURE		PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PORTATA A 3 BAR FLOW RATE AT 3 BAR		TEMPERATURA D'IMPIEGO WORKING TEMPERATURE		FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA FITTING INNER DIAMETER		RAGGIO CURVATURA MINIMO MINIMUM BENDING RADIUS	
da -5°C a +90°C		10 BAR		29 lit/min		-5°C - +90°C		6 mm		30 mm	

MATERIALI - MATERIALS

TUBO HOSE		Ø INTERNO INNER Ø 8 mm	Ø ESTERNO OUTER Ø 12 mm	Treccia 7 fili Ø 0,22mm in acciaio Inox AISI 304 Tubo interno: gomma EPDM atossico. 7 wires braid Ø 0,22mm in steel Inox AISI 304 Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.
RACCORDI FITTINGS		CW614N		Ottone CW614N e CW617N nichelato Brass CW614N and CW617N nickel plated
BUSSOLE SLEEVES		Ø 14 mm		Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel AISI 304