FLEXITALY®

2013
GENERAL CATALOGUE



PRODUZIONE TUBI TRECCIATI E FLESSIBILI

PRODUCTION OF BRAIDED HOSES AND FLEXIBLES

PRODUZIONE TUBI

TÜV PROFI CERT ® TÜV Hessen
Zertifikat-Register-N r. 73 100 2603 ISO 9001

INDICE



04 L'AZIENDA
THE COMPANY



13 FLESSIBILI DN6
DN6 FLEXIBLES



17 FLESSIBILI DN8
DN8 FLEXIBLES



25 FLESSIBILI DN10
DN10 FLEXIBLES



33 FLESSIBILI DN13
DN13 FLEXIBLES



39 FLESSIBILI ANTIVIBRANTI
IN ACCIAIO ZINCATO
DN 13 FLEXIBLE HOSES IN
GALVANIZED STEEL



47 FLESSIBILI ANTIVIBRANTI
IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ANTI-VIBRATION FLEXIBLES




53 SHUT-OFF
SHUT-OFF




61 FLESSIBILI DOCCIA
SHOWER FLEXIBLE HOSES


INDEX



67 FLESSIBILI DOCCIA ESTRAIBILE
PULL-OUT FLEXIBLE HOSEES



71 FLESSIBILI PER MONOFORO
ONE-HOLE MIXERS FLEXIBLE HOSES




73 FLESSIBILI IN OTTONE CROMATO
C.P. BRASS SHOWER FLEXIBLE HOSES




77 FLESSIBILI PER CARICO LAVATRICE
WASHING MACHINE FLEXIBLE HOSES



81 FLESSIBILI PER GAS
GAS FLEXIBLE HOSEES



83 RACCORDERIA IN OTTONE E TUBI IN RAME
BRASS FITTINGS AND COPPER TUBES



89 COMPONENTI PER FLESSIBILI
FLEXIBLE COMPONENTS



100 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUCTIONS



102 CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES

FLESSIBILI DN 6

FLESSIBILI PER RUBINETTERIA
FLEXIBLE HOSES FOR FAUCETS



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Tubo flessibile trecciato made in italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato per il collegamento tra la rete idrica e la rubinetteria sanitaria. Grazie alle dimensioni molto ridotte e alla pressatura su tutta la lunghezza della bussola, questo flessibile favorisce l'installazione su rubinetterie di qualsiasi design, specialmente quelle con un design molto minimale con degli spazi tecnici ridotti o poco accessibili . Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato è l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy braided hose in AISI 304 stainless steel with internal in non-toxic EPDM rubber, used for the connection between the water mains and the sanitary fittings. Thanks to the very small size and the pressing all along the entire length of the sleeve, this hose facilitates the installation on faucets of any design, especially on those with a very minimal design with reduced engineering spaces or not very accessible. All the hoses are produced with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.

CARATTERISTICHE - FEATURES:

TEMPERATURA INSTALLAZIONE *INSTALLATION TEMPERATURE*	PRESSIONE D'ESERCIZIO *WORKING PRESSURE*	PORTATA A 3 BAR	TEMPERATURA D'IMPIEGO *WORKING TEMPERATURE*	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA *FITTING INNER DIAMETER*	RAGGIO CURVATURA MINIMO
da -5°C a +90°C	10 BAR	19 lit/min	-5°C - +90°C	4,7 mm	25 mm

MATERIALI - MATERIALS

TUBO *HOSE*		Ø INTERNO *INNER Ø* 6 mm	Ø ESTERNO *OUTER Ø* 10 mm	Treccia 6 fili Ø 0,20mm in acciaio INOX AISI 304 Tubo interno: gomma EPDM atossico. *6 wires braid Ø 0,20mm in stainless steel INOX AISI 304* *Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.*
RACCORDI *FITTINGS*		CW614N		Ottone CW614N e CW617N nichelato o giallo *Brass CW614N and CW617N nickel plated or yellow*
BUSSOLE		Ø 12 mm		Acciaio INOX AISI 304 *Stainless steel AISI 304*

FLEXITALY®

160 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN6 M10x1 - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN6 M10x1 - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

160 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN6 M10x1 - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN6 M10x1 - 1/2"F.



cm	20	25	30	35		45		60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25		10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

165 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN6 ML10x1 - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN6 ML10x1 - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	

165 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN6 ML10x1 - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN6 ML10x1 - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25		10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

168 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN6 M8x1 - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN6 M8x1 - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

168 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN6 M8x1 - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN6 M8x1 - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

169 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN6 ML8x1 - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN6 ML8x1 - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

169 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN6 ML8x1 - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN6 ML8x1 - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

FLESSIBILI DN 8

FLESSIBILI PER RUBINETTERIA E SANITARI
FLEXIBLES FOR FAUCETS AND SANITARIES



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Tubo flessibile trecciato made in italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato per il collegamento tra la rete idrica e la rubinetteria sanitaria o cassette W.C.e adatto a qualsisi altro impiego sanitario. Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato è l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy braided hose in AISI 304 stainless steel with internal in EPDM rubber, used for the connection between the water mains and the sanitary fittings or W.C. flushing tanks. All the hoses are produced with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.

CARATTERISTICHE - FEATURES:

TEMPERATURA INSTALLAZIONE *INSTALLATION TEMPERATURE*	PRESSIONE D'ESERCIZIO *WORKING PRESSURE*	PORTATA A 3 BAR *FLOW RATE AT 3 BAR*	TEMPERATURA D'IMPIEGO *WORKING TEMPERATURE*	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA *FITTING INNER DIAMETER*	RAGGIO CURVATURA MINIMO *MINIMUM BENDING RADIUS*
da -5°C a +90°C	10 BAR	29 lit/min	-5°C - +90°C	6 mm	30 mm

MATERIALI - MATERIALS

TUBO *HOSE*		Ø INTERNO *INNER Ø* 8 mm	Ø ESTERNO *OUTER Ø* 12 mm	Treccia 7 fili Ø 0,22mm in acciaio Inox AISI 304 Tubo interno: gomma EPDM atossico. *7 wires braid Ø 0,22mm in stainless steel Inox AISI 304* *Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.*
RACCORDI *FITTINGS*		CW614N		*Brass CW614N and CW617N nickel plated*
BUSSOLE *SLEEVES*		Ø 14 mm		Acciaio Inox AISI 304 *Stainless steel AISI 304*

FLEXITALY®

170 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 M10x1 - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 M10x1 - 3/8"F.



	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 M10x1 - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 M10x1 - 1/2"F.



	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

175 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 ML10x1 - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 ML10x1 - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200		200	200	200	200	200	100	100

175 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 ML10x1 - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 ML10x1 - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25		10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

175L 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 MXL10x1 - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 MXL10x1 - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

175L 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 MXL10x1 - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 MXL10x1 - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

172 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 M12x1 - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 M12x1 - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

172 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 M12x1 - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 M12x1 - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

177 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 ML12x1 - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 ML12x1 - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

177 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 ML12x1 - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 ML12x1 - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 08

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 M10x1 - TB10mm.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 M10x1 - TB10mm.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25		25	25		10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

175 08

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 ML10x1 - TB10mm.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 ML10x1 - TB10mm.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 02 05

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 3/8"M - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 3/8"M - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	10	10

170 02 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 3/8"F - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 3/8"F - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 02 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 3/8"F - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 3/8"F - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 04 05

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 3/8"M - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 3/8"M - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 02 07

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 1/2"M - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 1/2"M - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200		200		200		100

170 04 07

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 1/2"M - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 1/2"M - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)		200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 04 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 1/2"F - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 1/2"F - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25		25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 06 08

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 10B - TB10mm.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 10B - TB10mm.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 06 05

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 10B - 3/8”M.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 10B - 3/8”M.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 06 02

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 10B - 3/8”F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 10B - 3/8”F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25		25	25		25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 06 07

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 10B - 1/2”M.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 10B - 1/2”M.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

170 06 04

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN8 10B - 1/2”F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN8 10B - 1/2”F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

FLESSIBILI DN 10

FLESSIBILI PER SANITARI
FLEXIBLES FOR SANITARIES



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:

Tubo flessibile trecciato made in italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato prevalentemente per il collegamento tra la rete idrica e i rubinetti singoli, gli scaldabagni, le pareti doccia attrezzate e le vasche idromassaggio oltre che ai rubinetti posti sulle cucine industriali. Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato è l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy braided hose in AISI 304 stainless steel with internal in non-toxic EPDM rubber, mainly used for the connection between the water mains and the single faucet, the boilers, the equipped shower sets and the hydromassage tubs, besides the taps are placed on industrial kitchens. All the hoses are produced with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.

CARATTERISTICHE - FEATURES:

TEMPERATURA INSTALLAZIONE *INSTALLATION TEMPERATURE*	PRESSIONE D'ESERCIZIO *WORKING PRESSURE*	PORTATA A 3 BAR *FLOW RATE AT 3 BAR*	TEMPERATURA D'IMPIEGO *WORKING TEMPERATURE*	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA *FITTING INNER DIAMETER*	RAGGIO CURVATURA MINIMO *MINIMUM BENDING RADIUS*
da -5°C a +90°C	10 BAR	42 lit/min	-5°C - +90°C	7 mm	35 mm

MATERIALI - MATERIALS

TUBO *HOSE*		Ø INTERNO *INNER Ø* 10 mm	*OUTER Ø* 14 mm	Treccia 7-8 fili Ø 0,22mm in acciaio Inox AISI 304 Tubo interno: gomma EPDM atossico. *7-8 wires braid Ø 0,22mm in stainless steel Inox AISI 304* *Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.*
RACCORDI *FITTINGS*		CW614N CW617N		Ottone CW614N e CW617N nichelato *Brass CW614N and CW617N nickel plated*
BUSSOLE *SLEEVES*		Ø 16 mm		Acciaio Inox AISI 304 *Stainless Steel AISI 304*

FLEXITALY®

100 38M 38F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/8"M - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/8"M - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25		10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 38F 38F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/8"F - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/8"F - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 38M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/8"M - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/8"M - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 12M 38F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 1/2"M - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"M - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 38F 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/8"F - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/8"F - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 12M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 1/2"M - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"M - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 12F 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 1/2"F - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"F - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 12M 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 1/2"M - 3/4"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"M - 3/4"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 34M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/4"M - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45		60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25		25		25		10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 12F 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 1/2"F - 3/4"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"F - 3/4"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 34M 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/4"M - 3/4"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/4"M - 3/4"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100 34F 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/4"F - 3/4"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/4"F - 3/4"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25		10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100C 12F 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 1/2"F - 1/2"FC.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"F - 1/2"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100C 12M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 1/2"M - 1/2"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"M - 1/2"F



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100C 12M 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 1/2"M - 3/4"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"M - 3/4"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100C 34F 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/4"F - 1/2"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/4"F - 1/2"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100C 34F 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/4"F - 3/4"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/4"F - 3/4"FC



cm	20	25	30	35	40	45		60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100C 34M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/4"M - 1/2"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/4"M - 1/2"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100C 34M 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/4"M - 3/4"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/4"M - 3/4"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25		10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

100C 38F 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/8"F - 1/2"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/8"F - 1/2"FC



cm	20	25	30	35	40		50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200		200	200	100	100

100C 38M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN10 3/8"M - 1/2"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/8"M - 1/2"FC



cm	20		30		40	45	50	60	80	100
Conf. / (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

105 38M 38F

Flessibile in Acciao Inox AISI 304
DN10 3/8"ML - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/8"ML - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60		100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

105 38M 12F

Flessibile in Acciao Inox AISI 304
DN10 3/8"ML - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 3/8"ML - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

105 12M 38F

Flessibile in Acciao Inox AISI 304
DN10 1/2"ML - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"ML - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

105 12M 12F

Flessibile in Acciao Inox AISI 304
DN10 1/2"ML - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 1/2"ML - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	000	100

106 38M

Flessibile in Acciao Inox AISI 304
DN10 10B - 3/8"M.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 10B - 3/8"M.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25		10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

106 38F

Flessibile in Acciao Inox AISI 304
DN10 10B - 3/8"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 10B - 3/8"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25		25	25	25	25		10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

106 12M

Flessibile in Acciao Inox AISI 304
DN10 10B - 1/2"M.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 10B - 1/2"M.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

106 12F


Flessibile in Acciao Inox AISI 304
DN10 10B - 1/2"F.
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN10 10B - 1/2"F.



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	25	25	25	25	25	25	25	25	10	10
Carton (Pcs)	200	200	200	200	200	200	200	200	100	100

FLESSIBILI DN 13

FLESSIBILI PER SCALADABAGNO, CALDAIE ED ELETTRODOMESTICI
FLEXIBLES HOSES FOR WATER HEATERS, BOILERS AND HOUSEHOLD APPLIANCES



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA:


Tubo flessibile trecciato made in italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato prevalentemente per il collegamento tra la rete idrica e i rubinetti singoli, gli scaldabagni, le pareti doccia attrezzate e le vasche idromassaggio oltre che ai rubinetti posti sulle cucine industriali. Tutti i flessibili sono raccordati con macchine automatiche ed il risultato e' l'assoluta precisione di ogni pezzo prodotto per una garanzia di totale qualità.

Made in Italy braided hose in AISI 304 stainless steel with internal in non-toxic EPDM rubber, mainly used for the connection between the water mains and the single faucet, the boilers, the equipped shower sets and the hydromassage tubs, besides the taps are placed on industrial kitchens. All the hoses are produced with automatic machines and the result is the absolute precision of each produced piece for a total quality guarantee.

CARATTERISTICHE - FEATURES:

TEMPERATURA INSTALLAZIONE *INSTALLATION TEMPERATURE*	PRESSIONE D'ESERCIZIO *WORKING PRESSURE*	PORTATA A 3 BAR *FLOW RATE AT 3 BAR*	TEMPERATURA D'IMPIEGO *WORKING TEMPERATURE*	FORO MINIMO PASSAGGIO D'ACQUA *FITTING INNER DIAMETER*	RAGGIO CURVATURA MINIMO *MINIMUM BENDING RADIUS*
da -5°C a +90°C	16 BAR	65 lit/min	-5°C - +90°C	9,3 mm	45 mm

MATERIALI - MATERIALS

TUBO *HOSE*		Ø INTERNO *INNER Ø* 13 mm	Ø ESTERNO *OUTER Ø* 18 mm	Treccia 9 fili Ø 0,22mm in acciaio Inox AISI 304 Tubo interno: gomma EPDM atossico. *9 wires braid Ø 0,22mm in stainless steel Inox AISI 304* *Internal pipe: EPDM rubber, atoxic.*
RACCORDI *FITTINGS*		CW614N CW617N		Ottone CW614N CW617N nichelato o giallo *Brass CW617N nickel plated or yellow*
BUSSOLE *SLEEVES*		Ø 20 mm		Acciaio Inox AISI 304 *Stainless steel AISI 304*

FLEXITALY®

350 12F 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 1/2"F - 1/2"F
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 1/2"F - 1/2"F



cm	20	25	30	35		45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

350 12F 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 1/2"F - 3/4"F
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 1/2"F - 3/4"F



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100		50	50

350 12M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 1/2"M - 1/2"F
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 1/2"M - 1/2"F



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

350 12M 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 1/2"M - 3/4"F
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 1/2"M - 3/4"F



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

350 34M 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 3/4"M - 3/4"F
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 3/4"M - 3/4"F



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

350 34F 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 3/4"F - 3/4"F
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 3/4"F - 3/4"F



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20		20	20		20		5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

350 34M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 3/4"M - 1/2"F
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 3/4"M - 1/2"F



cm	20	25		35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20		20	20	20	5	5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

360 34M 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 3/4"M - 3/4"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 3/4"M - 3/4"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20		20	20	20	20		5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

360 12F 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 1/2"F - 1/2"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

360 12F 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 1/2"F - 3/4"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 1/2"F - 3/4"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20	20	20	20		5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

360 12M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 1/2"M - 1/2"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 1/2"M - 1/2"FC



cm	20	25	30	35		45		60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20	20	20	20	5	5
Carton (Pcs)	100	100		100	100	100	100	100	50	50

360 12M 34F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 1/2"M - 3/4"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 1/2"M - 3/4"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20	20	20	20		5
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

360 34F 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 3/4"F - 1/2"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 3/4"F - 1/2"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Bag	20	20	20	20	20	20	20		5	
Carton (Pcs)	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50

360 34F 34F

Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 3/4"F - 3/4"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20	20	20	20		20	20		5
Carton (Pcs)	100	100		100		100	100	100	50	50

360 34M 12F

Flessibile in Acciaio Inox AISI 304
DN13 3/4"M - 1/2"FC
Stainless Steel Flexible hose AISI 304
DN13 3/4"M - 1/2"FC



cm	20	25	30	35	40	45	50	60	80	100
Conf. / *Bag* (Pcs)	20	20		20	20	20	20	20		5
Carton (Pcs)	100	100		100	100	100	100	100	50	50