



## Modulo Geberit Duofix per bidet, 112 cm, universale



Figura di esempio



### Destinazioni d'uso

- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale
- Per bidet sospesi con rubinetteria a pianale
- Per altezze del pavimento 0–20 cm

### Proprietà

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Supporti a terra zincati

### Materiale in dotazione

- 2 gomiti di allacciamento Rp 1/2" / R 1/2", compatibile MF
- 2 inserti disaccoppiamenti
- 2 manicotti isolanti
- Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm

- Supporti a terra regolabili 0–20 cm
- Piastre di base girevoli
- Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U UW 50 e UW 75 e binari del sistema Geberit Duofix
- Distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm
- Fissaggio del bidet regolabile in altezza
- Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente
- Fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza

### Dati tecnici

Materiale

Acciaio

| No. art.     | B     | H      | T     |
|--------------|-------|--------|-------|
| 111.510.00.1 | 50 cm | 112 cm | 10 cm |



- In caso di utilizzo in combinazione con bidet con minima superficie d'appoggio, regolare l'altezza delle traverse in modo tale che la ceramica appoggi su entrambe.
- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.