670020/25/32

Valvola a sfera da incasso in polipropilene random

TUBIPLAST ITALY SRL
Via Ascolese, 4
84038 SASSANO (SA)
Tel: 0975 574159
www.tubiplast.com

tubiplast®

Valvola a sfera in polipropilene random
Estremità a saldare
Corpo in un unico pezzo
Asta antiscoppio
Disponibile nelle versioni:

- 670020/25/32, con maniglia triangolare PN20

EAC

Condizioni di esercizio

- Idoneo per: acqua, da 0°C a +75°C
- Non idoneo per: gas gruppo 1 e 2, liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

PARTLIST

N.	Componente	Materiale	Norma
1	Seggio	PTFE	-
2	Sfera	Ottone cromato	EN12164 CW617N
3	Corpo	Poliprop. random	-
4	Asta	Ottone	EN12164 CW617N
5	O-ring	NBR	-
6	Rosone	Ottone cromato	EN12165 CW508L
7	Estensione	Poliammide PA6[1]	-
8	Giunto	Ottone	EN12164 CW617N
9	Cappuccio	Ottone cromato	EN12165 CW617N
10	Maniglia	Lega di zinco cromata	EN1774 ZnAl4Cu1
11	Rondella	Acciaio zincato	EN10025 Fe42
12	Bullone	Acciaio zincato	EN10025 Fe42
13	Tappo	ABS	-

[1]Caricato 50% con fibra di vetro



DIMENSIONI

DN	Ø [mm]	A [mm]	C [mm]	P [mm]	H[1] [mm]	R [mm]	K_v [m^3/h]	Peso[1] [g]
20	20	67,5	14,5	15	102	70	2,6	340
25	25	70,5	16,0	15	102	70	2,6	359
32	32	79,5	18,1	20	106	70	5,3	407