

Pompa disincrostante con invertitore di flusso | Descaling pump with flow inverter



A causa dell’aumento della temperatura, i sali di calcio presenti nelle acque precipitano e si depositano su superfici metalliche di tubazioni, serpentine di impianti e scambiatori di calore, con conseguente diminuzione della portata e della resa termica.

Per ovviare a ciò e per ripristinare le normali condizioni originarie è necessario effettuare una disincrostazione con le giuste apparecchiature.

La PROMAX 20 è una pompa ad asse verticale adatta a tali scopi (serpentine di caldaie e scambiatori di calore).

La sua adattabilità, flessibilità, facilità di utilizzo e le alte performance, rendono questo prodotto il più ricercato dai tecnici del settore.

Due to the increase of temperature, calcium salts present in the water precipitate and they are deposited on metal surfaces of pipes, coils and heat exchanger systems, resulting in decreased flow and thermal performance.

To avoid the situation above mentioned and to restore the normal condition it is necessary to proceed with a descaling with the right equipment.

The PROMAX 20 is a vertical axis pump suitable for these purposes (coils boilers and heat exchangers).

Its adaptability, flexibility, ease of use and high performance make this product the most sought after by the technicians.



Articolo / Article	Capacità serbatoio (lt) Tank (lt)	Dimensioni HxLxP (cm) Dimensions HxLxP (cm)	Pressione max (bar) Max pressure (bar)	Portata max (lt/h) Max Flow rate (lt/h)	Grado di protezione Class of protection	Potenza HP Power HP	Peso Weight
PROMAX 20	17	43x45x30	1	2600	IP 54	0,18	7

PROMAX 20	
Articolo / Article	Promax 20
Codice / Order Code	10.100.020