

UNITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

SITALI SF 150

[S1]

Portata	60 m³/h
Tipologia	puntuale
Tecnologia	recupero di calore push&pull
Installazione	verticale



Singolo flusso alternato (push & pull)


Il canale di immissione ed estrazione è lo stesso, quindi l'apparecchio funziona con cicli alternati di immissione ed estrazione.

Funzionamento intelligente

Grazie alla sonda di rilevamento della temperatura, il tempo di inversione dei flussi d'aria si autoregola per permettere il miglior comfort interno.


**Ricambio Aria****Segnale Pulizia Filtri****Sensore Umidità****Silent Mode****Turbo**

LAYOUT



1. Tubo telescopico adattabile allo spessore della parete
 2. Copertura frontale in ABS ad alta qualità, facilmente removibile per la pulizia (sgancio rapido tramite magneti)
 3. Ventola aero-dinamica ad alta efficienza
 4. Motore EC brushless provvisto di protezione termica (ideale per i climi freddi)
 5. Scambiatore di calore rigenerativo con pacco ceramico lavabile
 6. Filtro anti-polvere facilmente removibile e lavabile
- Sensore umidità integrato
 - Sonda di temperatura

DIMENSIONI E PESO



		150
W	mm	218
H	mm	218
D	mm	300 570
Ø	mm	150
PESO NETTO	kg	5,5

ACCESSORI COMPATIBILI

DISTRIBUZIONE ESTERNA	B1119	Terminale 150 Silent
-----------------------	-------	----------------------

DATI TECNICI

			Sitali SF 150 S1
Codice prodotto			99299
Diametro foro		mm	160
Classe energetica (1)	(1)		A
Portata aria		m³/h	60/50/40/30/20
Pressione sonora ripresa + irraggiata Lp (A) (2)	(2)	dB(A)	29/24/20/14/10
Assorbimento		W	6/4,5/3,5/2,5/2
Efficienza termica (max)			82%
Temperatura ambiente (max)		°C	-20°C +50°C
Peso		kg	5,5
Grado di protezione			IPX4
Superficie trattata (3)	(3)	m²	20

(1) Le classi di efficienza energetica fanno riferimento ad una gamma compresa tra A+ e G.

(2) livello di pressione sonora a 3m in campo libero

(3) Area trattata massima per abitazioni civili (riferimento norma UNI 10339:1995) considerando 30 m³/h come portata massima, essendo a flusso alternato.

220-240 V ~ 50-60Hz prestazioni aeruliche misurate secondo ISO 5801 a 230V 50Hz, densità dell'aria 1,2 Kg/m³ - dati misurati in laboratorio accreditato TÜV Rheinland