

INFORMATIVA PSP DEL 08/05/2017_REV01

COMPATIBILITA' E GARANZIA DEI SISTEMI DI TUBAZIONI CORRUGATE FORMABILI CSST "AQUARIUS" (ACQUA) E "PEGASUS" (GAS) DI PSP

La raccorderia (dadi, nippli, raccordi a tee, elementi di tenuta, etc.), le attrezzature di flangiatura (attrezzi e dime) e gli accessori di tutti i fabbricanti destinati a tubi corrugati formabili CSST di dimensioni equivalenti a quelle dei tubi di PSP (vedere tabella seguente), **possono essere utilizzati, assicurando le stesse prestazioni, con i tubi corrugati formabili CSST dei sistemi "AQUARIUS" (acqua - UNI EN ISO 10380) e "PEGASUS" (gas - UNI EN 15266) di PSP.**

Per la validità della garanzia dei prodotti devono essere rispettate le istruzioni di montaggio e installazione del fabbricante di ogni componente.

La raccorderia (dadi, nippli, raccordi a tee, elementi di tenuta, etc.), le attrezzature di flangiatura (attrezzi e dime) e gli accessori dei sistemi CSST "AQUARIUS" (acqua - UNI EN ISO 10380) e "PEGASUS" (gas - UNI EN 15266) di PSP possono essere utilizzati, assicurando le stesse prestazioni, per i tubi corrugati CSST di tutti i fabbricanti con dimensioni equivalenti a quelle dei tubi di PSP (vedere tabella seguente).

Per la validità della garanzia dei prodotti devono unicamente essere rispettate le istruzioni di montaggio e installazione del fabbricante di ogni componente.

Tabella dimensioni dei tubi PSP:	Dimensione nominale	DN 10	DN 12	DN 12X	DN 15	DN 20	DN 25
	Filetto di connessione	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
	Spessore T [mm]	0,25	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Diametro interno Di [mm]	9,3	12,0	13,2	15,8	19,7	26,5
	Diametro esterno De [mm]	12,2	15,8	16,8	20,0	25,0	33,0
	Passo P [mm]	4,0	5,0	5,1	5,5	6,4	7,1

Per maggiori informazioni e dettagli sulla compatibilità dei componenti e dei sistemi di tubazioni di PSP con quelli di altri fabbricanti, contattare PSP.