

6200.R6 Collettori con mini valvole e levette

INFO TECNICHE

Utilizzabili per la realizzazione di impianti di riscaldamento, raffrescamento e sanitari. La configurazione dei collettori consente la realizzazione di circuiti caldi e/o freddi in parallelo. I collettori con mini valvola e levette possono essere inoltre utilizzati in ogni tipo di installazione idraulica [commerciale, domestica, industriale e agricola] e in linea di massima con fluidi non aggressivi.



MATERIALI

Asta sfera	CW617N - UNI EN 12164
Corpo	CW617N - UNI EN 12165
Guarn.Sfera	PTFE
O-Ring	EPDM
Vite	Acciaio CB4F

PRESTAZIONI

Temperatura massima	120°C
Temperatura minima	-20°C
Temperatura di sistema	+ 95°C / -20°C
Pressione di esercizio	10 bar

CERTIFICAZIONI



NORMATIVE

Le filettature sono conformi alla norma UNI EN ISO 228-1: "Filettatura di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto"

Conformi alla norma 13828: "Rubinetti a sfera di leghe di rame e di acciaio inossidabile, a comando manuale, per l'approvvigionamento di acqua potabile negli edifici"

I materiali utilizzati sono conformi al Decreto Ministeriale n° 174 del 06/04/2004 [Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano]

Conforme a 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C allegato III (RhOSII)

MONTAGGIO

